



IMO Oblak Izidor s.p.
Šentjošt nad Horjulom 12

Tel: 01 75 40 197
GSM: 051 655415



Vrhunska lepila za keramiko
www.imo.si info@imo.si

Izjava o lastnostih št. 20

Za proizvod:

IMOLASTIK - TRAK

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Imolastik tesnilni trak

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): **Imolastik tesnilni trak 10m v kolutu in 50m v kolutu**

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Imolastik samolepilni trak se uporablja za tesnenje stikov vertikalnih in horizontalnih površin in dilatacijskih reg pri tesnenju z Imolastik sistemom in z ostalimi hidroizolacijskimi premazi.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): **Imolastik tesnilni trak**, Blag. znamka **Imolastik**, Proizvaja: **IMO Oblak Izidor s.p., Šentjošt nad Horjulom 12, 1354 Horjul**

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): **Ni pomembno**

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v

Prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda,:

Laboratorij IMO in Inštitut za gradbene materiale, betonske konstrukcije in protipožarno zaščito v Nemčiji:

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Hopfengarten 20, D-38102

Braunschweig

Številka testnega poročila: 5016/127/09 z dne 08.05.2009

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega pr., za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni pomembno

9. Tabela lastnosti

Fizikalna lastnost	Metoda testiranja	Izmerjena vrednost
--------------------	-------------------	--------------------



IMO Oblak Izidor s.p.
Šentjošt nad Horjulom 12

Tel: 01 75 40 197
GSM: 051 655415



Vrhunska lepila za keramiko
www.imo.si info@imo.si

Pritisk do razpočenja	Interno	2,0bar
Vlečna sila vzdolžno	DIN EN ISO 527-3	104 N / 15mm
Vlečna sila prečno	DIN EN ISO 527-3	23 N / 15mm
Pretrg vzdolžno	DIN EN ISO 527-3	pri 70% raztezka
Pretrg prečno	DIN EN ISO 527-3	Pri 335% raztezka
Prečno raztezanje pri 25%	DIN EN ISO 527-3	0,3 N /mm
Prečno raztezanje pri 50%	DIN EN ISO 527-3	0,3 N /mm
Odpornost na pritisk vode	DIN EN 1928 (Version B)	>1,5bar
UV obstojnost (200 h, 254-360 nm)	DIN EN ISO 4892-2	500h

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca: **Izidor Oblak**, lastnik in vodja razvoja

Šentjošt 13.03.19