



IMO Oblak Izidor s.p.  
Šentjošt nad Horjulom 12

Tel: 01 75 40 197  
GSM: 051 655415



Vrhunska lepila za keramiko  
www.imo.si info@imo.si

Izjava o lastnostih št. 17

V skladu s prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011

Za proizvod:

IMOLIM - KRISTAL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Izredno odporno izboljšano cementno lepilo za keramiko z zmanjšanim zdrsom in povečanim odprtim časom C2TE**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

**EAN koda: 3830054480018, serijska številka je odtisnjena na embalaži.**

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

**Uporablja se za izredno močno in odporno lepljenje granita in granitogres ploščic na notranjih in zunanjih površinah, na stene in tla v debelini do cca 10mm. Za lepljenje na terasah, v bazenih in zahtevnejše površine. Je zelo dobro odporena vodo in na povišane temperature.**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): **Imolim - KRISTAL**, Blag. Zna. **IMOLIM**, Proizvaja: **IMO Oblak Izidor s.p., Šentjošt nad Horjulom 12, 1354 Horjul**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): **Ni pomembno**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **Sistem 3**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

**ZAG Ljubljana, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (1404 NB-CPD 89/106/EEC) je izvedel 25.04.2018 v okviru sistema 3, začetno preizkušanje izdelka in izdal poročilo o preizkusu pod številko P 1114/17-480-1**

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega pr., za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: **Ni pomembno**
9. Tabela lastnosti

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
-----------------------	----------	--------------------------------------



IMO Oblak Izidor s.p.  
Šentjošt nad Horjulom 12

Tel: 01 75 40 197  
GSM: 051 655415



Vrhunska lepila za keramiko  
www.imo.si info@imo.si

Lastnosti pri gorenju	E	SIST EN 12004:2007+A1:2012 SIST EN 12004-1:2007
Začetna natezna sprijemna trdnost	$\geq 2.3 \text{ N/mm}^2$	
Natezna sprijemna trdnost po negi v vodi	$\geq 1.8 \text{ N/mm}^2$	
Natezna sprijemna trdnost po negi na 70°C	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
Natezna sprijemna trdnost po zrmzovanju in tajanju	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
Sproščanje nevarnih snovi	NPD (lastnost ni določena)	
Odpornost na lezenje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Podaljšan odprti čas: Natezna sprijemna trdnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2(30\text{min})$	
Fleksibilnost (upogibanje na podporah 20cm)	$> 2,5\text{mm}$	

**10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.**

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca: **Izidor Oblak**, lastnik in vodja razvoja

Šentjošt 13.03.19